FICHA TÉCNICA

CRISMAN

CRISTALIZADOR MANTENEDOR

PROPIEDADES Y MODO DE EMPLEO

Cristalizador antideslizante que proporciona un gran brillo y duración con una sola operación, especialmente formulado para el mantenimiento de suelos de mármol y terrazo, etc. No decolora las superficies tratadas, aplicar el producto puro rociándolo (20-30 gr/m^2) sobre pequeñas áreas de suelo (1-2 m^2) y pasar la máquina rotativa de velocidad estándar provista de lana de acero (grosor 0 ó 00) haciendo pasadas paralelas y cruzadas hasta la aparición del máximo nivel de brillo. Barrer en húmedo al terminar la operación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto : Líquido opaco rosa.
- Olor : Polímeros (Técnico).
- Peso específico : 1.120 +/- 0.01
- PH concentrado : 2.00 +/- 0.50

PRECAUCIONES

PICTOGRAMAS: TÓXICO ñT ñ Contiene: Fluorosilicato de Magnesio.
FRASES R: -R25: TÓXICO POR INGESTIÓN.
FRASES S: -S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
-S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
-S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
-S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
-S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562-04-20
PRODUCTO DESTINADO A USO INDUSTRIAL.
Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consultar al Dpto. Técnico de Setland, S.L.

www.setland.com
902 565 271
setland@setland.com

Setland S.L.
Polígono Arazuri-Orcoyen, Calle E, Parcela 2-3
31170 Arazuri. Navarra SPAIN